



## EPOXY BENZINTANK SIEGEL

Das probate Mittel gegen undichte und angerostete Tanks

### Anleitung

## EPOXID-ENTFERNER

### Anwendung des Epoxid-Entferners

Epoxid Entferner kann verwendet werden, um alte Schichten von Epoxid-Beschichtung auf der Innenseite Ihres Benzin- oder Öltanks (aus Stahl) zu entfernen. Lassen Sie zuerst das gesamte Benzin ab und spülen Sie den Tank mit Wasser aus. Trocknen Sie Ihren Tank gründlich und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie den Epoxid-Entferner in den Tank geben.

Epoxid Entferner beschädigt Lack und Tankdichtungen. Wickeln Sie Ihren Tank daher in eine Plastiktüte und kleben Sie sie um die Einfüllöffnung. Die Öffnung des Kraftstoffhahns dicht schließen. Stellen Sie sicher, dass auch die Einfüllöffnung des Tanks geschützt ist.

Vor dem Öffnen der Dose mit Epoxid-Entferner für gute Belüftung (Außenluft) sorgen, sowie Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille verwenden. Vermeiden Sie das Einatmen der Dämpfe! Gießen Sie den Epoxid-Entferner in den Tank und schließen Sie die Einfüllöffnung. Schütteln Sie den Tank einige Sekunden lang vorsichtig, um sicherzustellen, dass sich der Epoxid-Entferner im gesamten Tank verteilt. Dann öffnen Sie kurz die Einfüllöffnung, um eventuellen Überdruck entweichen zu lassen. Vergessen Sie nicht, Ihre Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden!

Stellen Sie Ihren mit Epoxid Entferner gefüllten Tank **niemals** in direktes Sonnenlicht, sondern an einen kühlen und gut belüfteten Ort. Lassen Sie den Epoxid Entferner für einen Tag im Tank, danach entleeren Sie den Tank im Freien in ein geeignetes Metall-Gefäß. Die alte Epoxidbeschichtung in Ihrem Tank wird in kleinen Flocken herauskommen. Spülen Sie den Tank mit viel Wasser aus. Vor dem Auftragen einer neuen Beschichtung reinigen Sie den Tank gründlich mit Tank Cure Cleaner und behandeln Sie ihn mit dem Tank Cure Rostentferner.

### Wichtige Hinweise zur Verwendung von Epoxid Entferner:

- Epoxid Entferner darf nur in Stahltanks verwendet werden.
- Auf keinen Fall in Kunststofftanks verwenden (chemische Reaktion!)
- Gießen Sie Epoxid-Entferner niemals in einen beheizten Tank.
- Nicht in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen lagern.
- Von Hitze/Funken/offener Flamme, sowie heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- Verwenden Sie Epoxid-Entferner nicht in Kombination mit anderen Substanzen.
- Verwenden Sie Epoxid-Entferner nicht in Tanks mit Benzin- oder Ölrückständen.
- Es wird empfohlen, mit Epoxid-Entferner im Freien zu arbeiten.
- Spülen Sie den Tank nach der Verwendung des Entferners **IMMER** gründlich mit Wasser und Tank Cure Cleaner aus
- Rostlöser (Säure) nur verwenden, nachdem der Tank mit Wasser und Tank Cure Cleaner gespült wurde
- Setzen Sie den Tank keinen hohen Temperaturen aus, wenn Sie Epoxid-Entferner verwenden.

### Lagerung

- In einem gut verschlossenen Behälter an einem gut belüfteten und kühlen Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten.
- Nicht in der Sonne, oder in der Nähe von Wärmequellen lagern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Reste als Chemikalienabfall entsorgen.

V160223

Haftungsausschluss

Die Daten in diesem Datenblatt basieren auf jahrelanger Produktentwicklung und praktischer Erfahrung und sind am Ausgabetag korrekt. Nichtsdestotrotz, Poly-Service BV kann keine Haftung für die nach diesen Informationen erstellten Arbeiten übernehmen, da das Ergebnis teilweise von Faktoren bestimmt wird, die außerhalb unserer Verantwortung und unseres Einflusses liegen. Poly-Service BV behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Datenblatt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.